

Ficha Técnica

Kit Conjugado



Fabricante	CAMPER
CA 's	34.414 / 43.430 / 36.318
Código Kit conjugado	800328
Quantidade por caixa	1 unidade
Tam. da lente bolha	21,5 cm larg x 22 cm altura
Casco	Azul royal classe B
Peso unit. aproximado	0,6 KG

Descrição Camper: Produto desenvolvido para proteção simultânea do usuário contra impactos, sistema auditivo e face.

Utilização: Indicado para utilização em construção civil, indústrias, mineração, ou onde haja a necessidade de proteção da face, auditiva e craniana contra impactos, ruídos, respingos e poeiras. Ambos devem ser selecionados de acordo com uma análise de risco e utilizados de acordo com as instruções de uso. Este produto é de uso pessoal e intransferível e deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação do responsável pela área de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa.

Características: Itens que compõem o kit conjugado:

- 1 casco azul com suspensão plástica;
- 1 suporte 3 x 1;
- 1 lente tipo bolha 8 polegadas.
- 1 tira de jugular;
- 1 protetor auditivo C 200 ECO.

O capacete azul é injetado em uma única peça de polietileno de alta densidade, acompanha suspensão plástica com tira de suor, jugular em fita antialérgica, abafador de ruídos, suporte 3x1 e lente tipo bolha com 2 mm de espessura.

Protetor auditivo tipo concha constituído por dois abafadores de material plástico apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior possuindo duas hastes de fixação móvel em plástico que se encaixam em fendas das laterais do capacete com atenuação de 12dB.

Armazenagem: Armazene a embalagem em local seco, limpo e afastado de luz solar direta, umidade, poeira e outras substâncias que podem danificar o produto.

Limpeza e cuidados: Mantenha seu kit sempre limpo e higienizado, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja - os de solventes, óleos, ácidos e fontes de calor.

Vida útil: O desgaste dos equipamentos pode ocorrer em função do uso, atividade e armazenamento, comprometendo sua integridade e consequentemente reduzindo sua vida útil. Faça inspeções periódicas para assegurar as condições do equipamento e possíveis desgaste. Se a malha de aço estiver defeituosa com abertura, ou se sofrerem algum impacto substitua por uma nova. Não tente repará-la.

O prazo máximo para utilização do protetor auditivo ECO é de 6 meses, considerando em uma jornada média de trabalho de 8 horas, sempre respeitando a validade e instrução para usuário.

Prazo de validade: Para produtos na embalagem, possuem 3 anos de validade a partir da data de fabricação contra defeitos de fábrica. A validade dos produtos em uso, tem variação conforme a utilização, e será reduzida em caso de contato com solvente, graxas e exposição ao sol ou frio, e devem ser determinadas pelo responsável pela segurança do trabalho, não podendo ultrapassar a validade de fábrica do produto.

ATENÇÃO: Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização e montagem do produto entre em contato com a Camper.